

RONCHWELD

RONCH™

200ARC DV

EQUIPO PARA SOLDAR ELECTRODOS



DC INVERTER MMA WELDER



VOLTAJE DE ENTRADA
110/220V 50/60Hz



VERSATILIDAD CON
GENERADORES



PROTECT 440V

MODO TIG
Función lift TIG



PROTECCIONES

Equipado con sistemas de protección de temperatura, voltaje y sensor de corriente.

VERSATILIDAD CON GENERADORES

Desarrollado para trabajar con generadores diesel y preparado para trabajar incluso con picos de voltaje de entrada.

DISPLAY DIGITAL

Control de amperaje variable con medidor digital, para una visualización simultánea de la corriente de soldadura.

PARÁMETROS

Modelo	200 ARC DV				Voltaje en vacío (V)	68
Corriente de entrada (V)	90VAC - 275VAC				Eficiencia (%)	85
Frecuencia (Hz)	50/60				Peso neto	4kg (9lb)
Potencia de entrada nominal (KW)	1-110/120/130±10%		1-220/230/240±10%		Dimensiones (mm)	390x146x278
	2.0	2.9	2.0	2.9	Clase de protección	IP23
Corriente de entrada nominal (A)	17.5	26	16.5	23	Clase de aislamiento	H
Ciclo de trabajo (40°C 10min)	TIG	MMA	TIG	MMA	Refrigeración	AF
	30%130A	30%130A	30%200A	30%200A	Diámetro de electrodo	Ø1.6 - Ø4.0
	60%95A	60%95A	60%145A	60%145A	Tipos de electrodos	6011, 7018, etc.
	100%75A	100%75A	100%110A	100%110A	Factor de potencia	0.7

RONCH™